

# PLAN basic™

Al udførelse i vind & vejrbestandige materialer, under hensyntagen til miljø og senere genbrug. Konstruktion & montage udført i aluminium + stålforstærkninger hvor nødvendigt

FLAT modular™ leveres i alle bredder og op til 5 m. i højden.

*Denne model bruges dog også til større pyloner op til 10 m.*

Pylonen kan sektionsopeles i fronten ved flere lejere på samme pylon.

Alle pyloner op til 3 m. leveres med ekstra benlængde for nedgravning og over 3 m. påsvejses et sokkelbeslag til fundament. Det er dog muligt at påsvejses sokkelbeslag på alle størrelser.

Mulighed for indbygning af lys i logoer, bagvedliggende acryl samt udstiksacryl. Denne model er særlig velegnet til indbygning af lys, da inderkonstruktionen gør det muligt at få lyset længere ud i siden.

LED spots på toppen til ekstern belysning.

Tid/Temperatur LED display.

Leveres i 4 standardfarver:

Hvid RAL 9003 Blank  
Sort RAL 9005 Mat  
Antrasitgrå RAL 7016  
Naturalukseret, aluminiumsfarvet.

Kan lakeres i alle RAL farver.

Sort  
RAL 9005



Antrasit grå  
RAL 7016



Hvid  
RAL 9003



Natur  
Alukseret



RAL farver  
Jvf. farvekort

